



CARGADORA
FP75 IV

MICHIGAN®

CARGADORAS FP75 IV

DIMENSIONES

Longitud total	6990 mm
Altura total	3000 mm
Ancho exterior del neumático	2150 mm
Ancho exterior de la cuchara	2480 mm
Altura de descarga	3600 mm
Distancia de descarga	780 mm
Altura máxima del balde	5170 mm
Altura del perno	4330 mm
Radio de giro delantero	6800 mm
Radio de giro trasero	6000 mm
Distancia mínima al suelo	430 mm
Distancia entre ejes	2800 mm
Ancho de vía	1690 mm
Centro de la rueda del a la articulación	1350 mm
Ángulo de dirección	30°
Ángulo de recogida de la cuchara en su sitio	50°
Ángulo de descarga en la posición más alta	36°
Ángulo de salida	23°

CAPACIDADES

Capacidad de carga nominal	2800 kg
Peso total	8170 kg
Tamaño estandar de cuchara	2400 x 1040 x 680 mm
Capacidad estandar de la cuchara	2 m ³
Tiempo de elevación/descarga	6.7 / 5.02 s

MICHIGAN

MOTOR

Motor	Yuchai
Potencia nominal	92 kw / 123 Hp
Emisiones	Etapas 2

TRANSMISIÓN

Modelo de transmisión	315 cuerpo dividido
Modelo de eje motriz	LG 2.9T (eje lateral con ruedas grandes)
Engranaje de transmisión	4 frente / 4 reversa
Modelo de neumáticos	17.5-25

SISTEMA HIDRÁULICO

Funcionamiento hidráulico	Funcionamiento con una sola palanca
Presión del sistema hidráulico trabajo	16 Mpa
Presión del sistema hidráulico dirección	8 Mpa

SISTEMA DE FRENOS

Tipo de freno de conducción	Freno de aire con aceite superior
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
---------	------